

«27» июля 2023г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
в закупочную документацию по открытому запросу предложений на поставку сушильного шкафа: ГПЗ31767
(редакция закупочной документации №2)

№ п/п	Наименование документа, положение документа	Текст положения документа в новой редакции												
1	Закупочная документация	Закупочная документация												
1.1	Раздел 1 Общие положения Содержание п.1.3.2 1.3.2. Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 27.07.2023 г. 11:00	Раздел 1 Общие положения Содержание п.1.3.2 1.3.2. Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 07.08.2023 г. 11:00												
1.2	7. Определение Победителя и Подписание Договора Содержание п.7.1 Организатор в срок до «31» августа 2023г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.	7. Определение Победителя и Подписание Договора Содержание п.7.1 Организатор в срок до «08» сентября 2023г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.												
1.3	Приложение №3 к закупочной документации _Техническое задание 4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) представлены в таблице 1:	Приложение №3 к закупочной документации _Техническое задание 4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) представлены в таблице 1:												
<table><tr><th>Наименование</th><th>Характеристики</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>1. Вытяжная вентиляция</td><td>Предназначена для удаления органики (паров толуола, ДБФ, терпинеола)</td><td>Должна располагаться сверху сушильного шкафа, с возможностью ретуплировки вытяжки</td></tr></table>		Наименование	Характеристики	Примечание	1. Вытяжная вентиляция	Предназначена для удаления органики (паров толуола, ДБФ, терпинеола)	Должна располагаться сверху сушильного шкафа, с возможностью ретуплировки вытяжки	<table><tr><th>Наименование</th><th>Характеристики</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>1. Вытяжная вентиляция</td><td>Предназначена для удаления органики (паров толуола, ДБФ, терпинеола)</td><td>Должна располагаться сверху сушильного шкафа, с возможностью ретуплировки вытяжки</td></tr></table>	Наименование	Характеристики	Примечание	1. Вытяжная вентиляция	Предназначена для удаления органики (паров толуола, ДБФ, терпинеола)	Должна располагаться сверху сушильного шкафа, с возможностью ретуплировки вытяжки
Наименование	Характеристики	Примечание												
1. Вытяжная вентиляция	Предназначена для удаления органики (паров толуола, ДБФ, терпинеола)	Должна располагаться сверху сушильного шкафа, с возможностью ретуплировки вытяжки												
Наименование	Характеристики	Примечание												
1. Вытяжная вентиляция	Предназначена для удаления органики (паров толуола, ДБФ, терпинеола)	Должна располагаться сверху сушильного шкафа, с возможностью ретуплировки вытяжки												

2. Материал шкафа	Внутренняя часть шкафа должна быть из нержавеющей стали	Требуется взрывозащитное исполнение для комплектующих: блок ТЭН, вентиляторы, сигнализатор
	3. Габаритные размеры рабочей камеры (ШхГхВ), м	Данные размеры должны обеспечивать размещение в рабочей камере пакетов шириной не менее 1,25 м и глубиной не менее 0,70 м
	4. Дверной проём	Габаритные размеры должны соответствовать габаритным размерам технологической зоны. Шкаф должен обеспечивать сушку даже при открывании дверей (без прерывания сушки).
	5. Внутреннее оснащение рабочей камеры	Каждая полка должна обеспечивать возможность расположения на ней стопки с лотками общей высотой 0,3 м (т.е. расстояние между двумя соседними полками должно быть около 0,5 м).
6. Рабочая температура внутри камеры	От 40 до 90°С с точностью поддержания температуры по всему объёму в установившемся тепловом режиме $\pm 5^{\circ}\text{C}$	Максимальная температура 100°С. Значение температуры и времени должно выводиться на приборную панель, размещённую снаружи сушильного шкафа. Расположение нагревательных элементов и система вентиляции должна обеспечивать равномерность нагрева по всему объёму шкафа.
7. Время нагрева от комнатной температуры до рабочей	Не более 30 мин	-


2. Материал шкафа	Внутренняя часть шкафа должна быть из нержавеющей стали	-
	3. Габаритные размеры рабочей камеры (ШхГхВ), м	Данные размеры должны обеспечивать размещение в рабочей камере пакетов шириной не менее 1,25 м и глубиной не менее 0,70 м
	4. Дверной проём	Габаритные размеры должны соответствовать габаритным размерам технологической зоны. Шкаф должен обеспечивать сушку даже при открывании дверей (без прерывания сушки).
	5. Внутреннее оснащение рабочей камеры	Каждая полка должна обеспечивать возможность расположения на ней стопки с лотками общей высотой 0,3 м (т.е. расстояние между двумя соседними полками должно быть около 0,5 м).
	2. Во внутренней камере не должно быть нагревательных элементов.	
6. Рабочая температура внутри камеры	От 40 до 90°С с точностью поддержания температуры по всему объёму в установившемся тепловом режиме $\pm 5^{\circ}\text{C}$	Максимальная температура 100°С. Значение температуры и времени должно выводиться на приборную панель, размещённую снаружи сушильного шкафа. Расположение нагревательных элементов и система вентиляции должна обеспечивать равномерность нагрева по всему объёму шкафа.
7. Время нагрева от	Не более 30 мин	-

8. Оснащение сушильного шкафа Приборная панель с контроллером с возможностью задания и контроля температуры в объёме; Защита от перегрева Средства измерения должны быть поверены	комнатной температуры до рабочих 8. Оснащение сушильного шкафа Приборная панель с контроллером с возможностью задания и контроля температуры в объёме; Защита от перегрева Средства измерения должны быть поверены
9. Подключение к сети электропитания Источник питания - 220 В, 50 Гц -	9. Подключение к сети электропитания Источник питания - 220 В, 50 Гц -
	10. Система рециркуляции и воздуха Двигатель должен находиться с внешней стороны шкафа Должно искночаться попадание искр в нагнетаемый во внутреннюю камеру шкафа воздух
1.4 Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание 10. Иное: Комплектность технической документации: - Паспорт (на русском языке) с отметками об испытаниях завода изготовителя и знаком качества. - Инструкция по безопасному применению (на русском языке). - Руководство по эксплуатации и ремонту (на русском языке). - Электрическая схема принципиальная. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Товара: Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в таблице 1, сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством и отвечать требованиям соответствия с регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования	Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание 10. Иное: Комплектность технической документации: - Паспорт (на русском языке) с отметками об испытаниях завода изготовителя и знаком качества. - Инструкция по безопасному применению (на русском языке). - Руководство по эксплуатации и ремонту (на русском языке). - Электрическая схема принципиальная. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Товара: Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в таблице 1, сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством и отвечать требованиям соответствия с регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования

безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2022 года изготовления. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть без повреждений и не должна нарушать целостность Товара.	безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2022 года изготовления. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка должна
---	---

Начальник отдела закупок и снабжения

Начальник технологического отдела

 /О.Н. Румянцова/
 /С.В. Асянина/